



Easy Sticker Ultraclear 180µ - TAG Digital

TECHNISCHE GEGEVENS

Beschrijving:

De **Easy Sticker Ultraclear 180µ - TAG Digital®** is een ultra transparante polyester film met siliconen lijm. Het kan worden aangebracht op ramen, vlakke oppervlakken zoals koelkasten, tegels, meubelen, enz.) Hij kan binnen en buiten worden gebruikt.

Kenmerken:

De **Easy Sticker Ultraclear 180µ - TAG Digital®** is 180 micron dik, waardoor hij gemakkelijk aan te brengen is. De voering is een polyester film van 25 micron, waardoor het product zeer transparant is.

Drukken:

De folie kan zowel met Latex- als met UV-inkten worden bedrukt, maar biedt de breedste toepassingen met de witte rug. Dit product is ideaal om te bedrukken met verschillende mogelijke combinaties zoals wit + Quadri, Quadri spiegel + wit voor plaatsing binnen, Quadri spiegel + wit + Quadri voor dubbelzijdige weergave, ...

Opmerkingen :

Zeer goed bestand tegen chemicaliën, oplosmiddelen en sommige verdunde zuren en alkaliën.

Uitsluitend aanbrengen op vlakke oppervlakken: gebruik het product niet op gebogen oppervlakken, zelfs niet in geringe mate.

Plaatsing:

Maak het glas grondig schoon. Besproei het glas gelijkmatig met water. Trek de voering eraf. Breng de bedrukte film aan op het glas. Voordat u erop drukt, kunt u de transparante folie erop leggen om hem te beschermen tegen krassen. Controleer en verwijder na afloop alle kleine luchtbelletjes. Het is zeer belangrijk om al het water tussen de folie en het glas te verwijderen, anders komt het er niet af. Bij UV-afdrukken kunnen waterresten door het reliëf van de inkt moeilijker te verwijderen zijn.

Duurzaamheid :

De aanbevolen gebruiksduur is maximaal 3 jaar.

Opslag:

1 jaar bij 15-25°C en 45-55% vochtigheid in de originele doos.



Productreferenties :

Easy Sticker Ultraclear 180μ - TAG Digital®	1,37 x 50 m	EASY-UCPET-180-137050
-------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------

Let op:

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. Het vormt geen wettelijke garantie. Vóór gebruik moet een test worden uitgevoerd.

De duurzaamheid wordt geschat op basis van de blootstellingsomstandigheden in Midden-Europa. De werkelijke levensduur van het product hangt af van de voorbereiding van de ondergrond, de blootstellingsomstandigheden en het onderhoud van de markering. Een verslechtering van de buitenprestaties kan worden verwacht wanneer folies worden blootgesteld aan het zuiden, indien zij worden toegepast in gebieden waar de temperaturen vaak hoog zijn, zoals in Zuid-Europese landen, of in verontreinigde gebieden.