

Technische fiche : SuperBrut

Omschrijving

SuperBrut is een bijzondere hoogwitte papierkwaliteit die twee uiteenlopende kenmerken perfect combineert: een zeer robuust papier en een perfecte bedrukbaarheid. Door een unieke oppervlaktebehandeling is SuperBrut geschikt voor druktoepassingen waarbij een voortreffelijke beeldweergave samengaat met een natuurlijk papiergevoel.

Eigenschappen

- Houtvrij ongestreken papier met een opdikking van 1.5
- Hoge witheid voor contrastrijke beelden
- Breed assortiment aan gramgewichten
- Mooie bladformatie (doorzicht) en een hoge opaciteit (ondoorschijnend)
- Aangenaam papiergevoel

Druk & afwerkingsadviezen

SuperBrut is geschikt voor offset, preprint en dry toner technieken.

Technische gegevens

Gramgewicht	g/m ²	80	100	120	150	200	240	300	400
Dikte ISO534	μ	124	152	180	220	290	345	416	550
Ruwheid ISO 8791-2	ml/min	450	450	450	450	450	450	450	450
Opaciteit ISO 2471	%	94	96.5	97.5	98.5	99	>99	>99	>99
Bulk ISO 534	cm ³ /g	1.55	1.52	1.50	1.47	1.45	1.44	1.39	1.38
Witheid ISO 11475	CIE	171	171	171	171	171	171	171	171

Certificeringen product:

FSC Mix gecertificeerd

ECF geproduceerd (Elemental chlorine free)

Geschikt voor droog en vettig voedsel (Bfr recommendation direct contact food)

Certificeringen producent:

Milieumanagement (ISO 14001)

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)