



Rollup PET 245µ Verso Gris – TAG Digital

FICHE TECHNIQUE

Description :

Film PET multi-couches 245µ (330 gr/m²) pour roll-up avec verso gris.

Caractéristiques :

Le film PET multi-couches est spécialement conçu pour les roll-up. Son multi-couche composé d'une âme en film PET transparent de 95 microns recouvert au recto d'un film PVC blanc soudé de 75 microns super opaque et au verso d'un film PVC gris soudé de 75 microns 100% opaque, donne une très bonne stabilité et évite l'effet curling. Sa surface super lisse permet un résultat d'impression parfait en haute résolution.

Ce produit est idéal pour toute utilisation en Pop-up, X-banner, clip banner, displays, affiches rigides...

Impression :

Le produit est imprimable en encres solvant, eco-solvant, UV, Latex et sérigraphie.

Données techniques :

Ne pas mettre en contact avec des produits contenant des solvants ou de l'ammoniac.

Résistance à la traction : 421N/pouce

Résistance au déchirement : 24 x 19 N

Résistance à l'arrachement : 23 N/pouce

Approbatons et normes :

Certification M2, B1



Références Produit :

PET for Rollup 245μ	0,91x50	ROL-PET-245-091050
	1,27x50	ROL-PET-245-127050
	1,37x50	ROL-PET-245-137050
	1,52x50	ROL-PET-245-152050

Remarque :

Les informations reprises sur cette fiche technique se basent sur des tests effectués en laboratoire et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne pourraient pas constituer une garantie juridique. Un test préalable à l'utilisation doit être effectué.

La durabilité est estimée d'après les conditions d'exposition en Europe Centrale. La durée de vie réelle du produit dépend de la préparation du support, des conditions d'exposition et de la maintenance du marquage. On peut s'attendre à une dégradation des performances en extérieur lorsque les films sont exposés vers le sud, s'ils sont appliqués dans des régions où la température est souvent élevée telles que les pays d'Europe du sud, ou dans des régions polluées.