

COATING WB3200-45 Rub Resist Matt

Galaxy Coating WB3200 is een matte dispersielaak speciaal ontwikkeld met een hoge slijtvastheid. Het oppervlak heeft een mooie gelijkmatige mattering met een hoge mate van transparantie op de bedrukte delen. De lak is geschikt als primer en voor tweezijdig lakken en heeft weinig neiging tot craquelé.

Applicatie: Aanbevolen lak opbrengst 4 – 6 grms/m² (nat)
 Geschikt voor papier (>125grms) en karton
 Tweezijdig lakken is mogelijk
 Geschikt voor conventioneel 2-rollen systeem en anilox

Gebruik: Gebruik oplosmiddel en amine resistente inkt
 Verlaag de viscositeit met water, indien noodzakelijk
 Goed roeren voor gebruik

Eigenschappen:

Glans	3	1 mat – 10 hoogste glans
UV lakkeren	j	Testen vooraf op geschiktheid
Droog snelheid	3	
Slip	3	
Slijtvastheid	4	
Blok vastheid	3	
Belijming	5	Specifieke films vooraf testen
Hitte bestendigheid	1	110°C Face-to-Face

** 1 (Langzaam / Laag) – 5 (Snel / Hoog) **

Specifieke constanten:

Viscositeit	45 sec DIN4 @ 20°C	± 5 sec
Soortelijk gewicht	1.04 g/cm ³	± 0.04
Voorkomen	Dekkende vloeistof	
Vaste stof	36%	± 4%

Opslag: Opslaan in gesloten verpakking en boven 5°C

Schoonmaken: Eerst wassen met schoon water of WB0200 verdund met water.
 Aangedroogde lak kan worden verwijderd met onverdunde WB1050. Voor verder reinigen van de anilox verwijzen wij naar onze speciale cleaners.

Houdbaarheid: In ongeopende en originele verpakking, 12 maanden na aanmaakdatum

Version: 01-2012

The information provided in this technical data sheet is to inform our customers. A successful application depends on a variety of different factors. Therefore the advice given in this technical data sheet cannot be used as basis for claims. Our recommendation is where possible to perform tests before entering production runs. We reserve the rights to change product characteristics because of technical progress, amendment of applicable law and mandatory production related needs.