

# NOPI® 64110 hand



## Product Informatie

### Voornaamste toepassing

NOPI® 64110 wordt gebruikt voor handmatig en automatisch sealen van middelzware dozen

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

#### Technische gegevens

|                   |              |                 |         |
|-------------------|--------------|-----------------|---------|
| • Drager          | PVC-folie    | • Rek bij breuk | 75 %    |
| • Totale dikte    | 49 µm        | • Rekkraft      | 43 N/cm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber |                 |         |

#### Kleefkracht op

|         |          |
|---------|----------|
| • staal | 2.0 N/cm |
|---------|----------|

#### Eigenschappen

|                        |      |                        |    |
|------------------------|------|------------------------|----|
| • Handmatig aanbrengen | Ja   | • Geruisarm afwikkelen | Ja |
| • Bedrukbaarheid       | ●●●● |                        |    |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

#### Aanvullende informatie

Beschikbare kleuren: wit, havana en transparant. Het product is bedrukbaar.

## Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=64110>