

Information Produit

Adhésif de masquage papier haute qualité en plusieurs couleurs

tesa® 4328 est un adhésif de masquage papier finement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel. tesa® 4328 peut être appliqué sur des surfaces variées, telles que le métal peint, le caoutchouc, le verre et des parties chromées.

Principale application

Le produit est recommandé pour le cerclage, la fermeture de sacs, le marquage et le masquage en général.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

| | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| • Epaisseur totale | 175 µm | • Résistance à la rupture | 42 N/cm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Résistance en température | 140 °C |
| • Allongement à la rupture | 12 % | | |

Pouvoir adhésif sur

- acier 4.8 N/cm

Propriétés

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------|-----|
| • Déchirabilité à la main | ●●●● | • Bord de couleur net | ●●● |
| • Facile à retirer | Oui | • Conformable | ●●● |
| • Accrochage de la peinture | ●●●● | | |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Infos complémentaires

tesa® 4328 convient au masquage pendant les travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve (jusqu'à 80°C). Après le processus de séchage tesa® 4328 s'enlève facilement sans laisser de résidus et sans casser. Le produit est facilement déchirable à la main.

tesa® 4328

Information Produit



Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=04328>