

COATING WB 3135 Soft Touch Premium

Galaxy Coating WB3135 is een goed drogende coating met een semi matte uitstraling met uitstekende "soft-touch" haptische eigenschappen. De lak is ontwikkeld om op een grote verscheidenheid aan persen verwerkt te kunnen worden, inclusief de persen met grote snelheden.

Applicatie: Aanbevolen lak opbrengst 6 – 10 grms/m² (nat)
Geschikt voor papier (> 125grms) en karton
Tweezijdig lakken is mogelijk, testen vooraf worden geadviseerd.
Geschikt voor conventioneel 2-rollen systeem en anilox

Gebruik: Gebruik oplosmiddel en amine resistente inkt
Verlaag de viscositeit met water, indien noodzakelijk
Goed roeren voor gebruik

Eigenschappen:	Glans	5	1 mat – 10 hoogste glans
	UV lakkeren	n	
	Droog snelheid	5	
	Slip	4	
	Slijtvastheid	3	
	Blok vastheid	4	
	Belijming	3	Specifieke films vooraf testen
Hitte bestendigheid	1	110°C Face-to-Face	

** 1 (Langzaam / Laag) – 5 (Snel / Hoog) **

Specifieke constanten:	Viscositeit	45 sec DIN4 @ 20°C	± 5 sec
	Soortelijk gewicht	1.04 g/cm ³	± 0.04
	Voorkomen	Dekkende vloeistof	
	Vaste stof	44%	± 4%

Opslag: Opslaan in gesloten verpakking en boven 5°C

Schoonmaken: Eerst wassen met schoon water of WB0200 verdund met water.
Aangedroogde lak kan worden verwijderd met onverdunde WB1050. Voor verder reinigen van de anilox verwijzen wij naar onze speciale cleaners.

Houdbaarheid: In ongeopende en originele verpakking, 12 maanden na aanmaakdatum

Version: 01-2012

The information provided in this technical data sheet is to inform our customers. A successful application depends on a variety of different factors. Therefore the advice given in this technical data sheet cannot be used as basis for claims. Our recommendation is where possible to perform tests before entering production runs. We reserve the rights to change product characteristics because of technical progress, amendment of applicable law and mandatory production related needs.