

tesa® 4124



Product Informatie

Universele premium PVC verpakkingstape

tesa® 4124 is een premium verpakkingstape gebaseerd op een zeer duurzame drager van Polyvinylchloride en een sterke kleefmassa van natuurrubber. De verpakkingstape heeft een uitstekende hechting op alle soorten karton en zorgt voor een veilige sluiting van middelzware en zware dozen. De tape heeft een hoge treksterkte waardoor het zeer scheurvast is. tesa® 4124 rolt soepel en zonder geluid af en is ideaal voor gebruik met handafrollers en automatische sluitmachines. Het recyclageproces van karton zal niet worden verstoord zoals wordt bevestigd door toonaangevende recyclagebedrijven en papierfabrieken. tesa® 4124 is eenvoudig bedrukbaar en verkrijgbaar in wit, havanna en transparant.

Voornaamste toepassing

*Premium verpakkingstape tesa® 4124 wordt gebruikt voor handmatig en automatisch sluiten

*De tape is ideaal voor toepassing op middelzware tot zware kartonnen dozen

*De natuurrubberen kleefmassa zorgt voor een uitstekende hechting op verschillende oppervlakken

*De tape heeft een duurzame hechtkracht en is buitengewoon scheurvast

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens

• Drager	PVC-folie	• Rek bij breuk	60 %
• Totale dikte	65 µm	• Rekkraft	60 N/cm
• Type kleefmassa	natuurrubber		

Kleefkracht op

• staal	3.2 N/cm
---------	----------

Eigenschappen

• Automatisch aanbrengen	Ja	• Bedrukbaarheid	●●●●
• Handmatig aanbrengen	Ja	• Geruisarm afwikkelen	Ja

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Aanvullende informatie

tesa® 4124 is eenvoudig te bedrukken. Beschikbare kleuren: wit, havanna en transparant

tesa® 4124

Product Informatie



Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=04124>