

De Mastertape folie is een transparante applicatietape op polyethyleen basis met een medium tack lijmlaag. Door de speciale polyacrylaat lijmlaag is het makkelijk om gesneden symbolen over te zetten. Zelfs na 6 maanden is de mastertapefolie nog te verwijderen zonder dat de hechtsterkte is toegenomen.

Backingmateriaal:  
Geen backing

Lijmlaag:  
Gestabiliseerd natuurrubberlijm, medium tack.

#### Technische data

Dikte (folie met lijmlaag)	0,155 mm
kleefkracht * (FINAT TM 1, na 20 minuten op roestvrij staal)	3,5 N/25 mm
Magazijnhoudbaarheid*	1 jaar
Aanbrengtemperatuur	min. + 8° C

\* in originele verpakking, bij 20° C en 50% relatieve luchtvochtigheid

#### ATTENTIE:

De te beplakken ondergrond moet stof- en vetvrij zijn en bij nieuwe lak minimaal drie weken gedroogd of volledig uitgehard zijn. Om de cohesie van de lak vast te stellen, zijn toepassingstests met de geplande lak uit te voeren. Basis voor deze informatie zijn onze kennis en ervaringen uit de praktijk. Vanwege de hoge verscheidenheid van invloeden bij de verwerking en toepassing, bevelen we aan, onze producten bij speciale toepassingen zelf eerst te testen. Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan uit deze informatie niet afgeleid worden.