

PRODUCTBLAD : Jac Serilux & Serilux Plus

Omschrijving

Jac Serilux en Serilux Plus zijn zelfklevende kwaliteiten van flexibel PVC, beschikbaar in verschillende oppervlaktemogelijkheden van mat tot hoogglans en transparant.

Daarnaast is Serilux verkrijgbaar in 3 zelfklevende varianten: removable, permanent en extra permanent hechtend. De Serilux kwaliteiten zijn onscheurbaar en waterbestendig, waardoor deze geschikt zijn voor zowel indoor- als outdoor toepassingen. De Serilux 'Plus' variant wordt vooral aangeraden voor een optimaal resultaat bij productie in UV- en conventioneel offset.

Eigenschappen

- Zelfklevend flexibel PVC
- Onscheurbaar en waterbestendig
- Breed assortiment met verschillende diktes en voor verschillende toepassingen
- Uitstekende verwerkbaarheid door stabiel oppervlak met goede vlakligging

Druk- & afwerkingsadviezen

Jac Serilux (Plus) is geschikt voor zeefdruk, UV- en conventioneel offset .

Technische gegevens

Jac Serilux

Variant		Transparant glanzend	Wit glanzend	Wit glanzend	Wit mat	Gekleurd	ISO 536
Dikte	µm	90	90	180	90	80	ISO 11475
Dikte laminaat	µm	132	132	132	132	132	ISO 11475
Minimale houdbaarheid	Jaren	2	2	2	2	2	

Jac Serilux Plus

Variant		Transparant glanzend	Wit glanzend	ISO 536
Dikte	µm	90	90	ISO 11475
Dikte laminaat	µm	132	132	ISO 11475
Minimale houdbaarheid	Jaren	2	2	

Jac zelfklevende specificaties

	Removable	Permanent	Extra permanent
Hechting (N/25 mm) (FTM 2 on st.steel)	5	13	17
Kleefkracht (N/25 mm) (FTM 9 on glass)	5	8	11
Aanbevolen applicatie temperatuur	>+5	>+5	>+5
Maximale temperatuur (°C)	80	80	80
Minimale temperatuur (°C)	-40	-40	-40

Certificeringen producent:

Milieumanagement (ISO 14001)

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)