

FR

## Couché 2 Faces Brillant

Propriété	Unité		Tolérance																
			90	100	110	115	120	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%															
Main	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	± 4%															
Blancheur CIE	ISO 11475			± 3															
Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	± 2															
Brillance du papier	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5															
Lissé Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	± 30%															
Humidité relative		TAPPI T502	%	± 7															

- Dernière actualisation: **16-09-14**
- Ces valeurs sont sujettes à modification sans avis préalable

EN

## Coated Paper 2 Sides Gloss

Property	Unit		Tolerance																
			90	100	110	115	120	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%															
Bulk	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	± 4%															
Whiteness CIE	ISO 11475			± 3															
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	± 2															
Paper Gloss	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5															
Smoothness Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	± 30%															
Relative Humidity		TAPPI T502	%	± 7															

- Last updated: **16-09-14**
- Values are subject to change without notice.

ES

## Estucado 2 Caras Brillante

Propiedad	Unidad		Tolerancia																
			90	100	110	115	120	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%															
Volumen específico	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	± 4%															
Blancura CIE	ISO 11475			± 3															
Opacidad	ISO 2471	TAPPI T519	%	± 2															
Brillo de papel	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5															
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	± 30%															
Humedad relativa		TAPPI T502	%	± 7															

- Última actualización: **16-09-14**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

IT

## Carta Patinata Lucida

Proprietà	Unità		Tolleranza																
			90	100	110	115	120	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Grammatura	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%															
Volume	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	± 4%															
Bianco CIE	ISO 11475			± 3															
Opacità	ISO 2471	TAPPI T519	%	± 2															
Lucido	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5															
Liscio Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	± 30%															
Umidità relativa		TAPPI T502	%	± 7															

- Ultima revisione: **16-09-14**
- I valori sono soggetti a modifiche senza preavviso.

DE

## 2-seitig Gestrichen Glänzend

Kennzeichen	Masseinheit		Toleranz																
			90	100	110	115	120	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Grammatur	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%															
Volumen	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	± 4%															
Weisse CIE	ISO 11475			± 3															
Opazität	ISO 2471	TAPPI T519	%	± 2															
Papier Glanz	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5															
Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	± 30%															
Relative Feuchtigkeit		TAPPI T502	%	± 7															

- Letzte Änderung: **16-09-14**
- Diese Werte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

PT

## Couché 2 Faces Brilhante

Propriedade	Unidade		Tolerância																
			90	100	110	115	120	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%															
Volume específico	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	± 4%															
Brancura CIE	ISO 11475			± 3															
Opacidade	ISO 2471	TAPPI T519	%	± 2															
Brilho do papel	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5															
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	± 30%															
Humidade relativa		TAPPI T502	%	± 7															

- Última actualização: **16-09-14**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.

