

ComColor FT 5000

Ultrasnelle
Full-colour inkjetprinter

RISO
PRODUCTIVE PRINTING

ULTRASNEL

full-colour printen



Een veelzijdige line-up voor

NATUUR- VRIENDELIJK

Full-colour A4 printen



Afdruksnelheid
100 ppm



Afdrukformaat
A4



Full-colour



Betrouwbaar



Laag in
energieverbruik



Milieucertificering

ComColor FT 5000 Specifications

Printtype	Lineair inkjet systeem		
Inktsoort	Pigment inkt op oliebasis (cyaan, magenta, geel, zwart)		
Print resolutie	Standaard: 300 dpi x 300 dpi Fijn: 300 dpi x 600 dpi		
Aantal grijsniveaus	Voor elke CMYK-kleur (11 grijsniveaus)		
Data Processing Resolutie	Standaard: 300 dpi x 300 dpi Fijn: 600 dpi x 600 dpi Lijnvloeiing: 600 dpi x 600 dpi		
Opwarmingstijd	2 minuten. 30 sec. of minder (bij kamertemperatuur van 23°C)		
Tijd tot 1e afdruk*1	5 sec. of minder (A4)		
Constante afdruksnelheid *2	A4	Enkelzijdig: 100 ppm	Dubbelzijdig: 50 vellen/minuut (100 ppm)
Papierformaat	Hoofdinvoer	Maximaal: 340 mm x 550 mm *3	Minimaal: 90 mm x 148 mm
	Papierlades	Maximaal: 297 mm x 432 mm	Minimaal: 182 mm x 182 mm
Afdrukgebied	Maximaal: 210 mm x 544 mm		
Gegarandeerd afdrukgebied*4	Standaard: margebreedte van 5 mm Maximaal: Margebreedte van 3 mm		
Papiergrammages	Hoofdinvoer	Enkelzijdig: 46 g/m2 tot 210 g/m2*5	Dubbelzijdig: 46 g/m2 tot 210 g/m2*5 voor A4 /46 g/m2 tot 104 g/m2 voor A3, B4 (JIS)
	Papierlades	Enkelzijdig/Dubbelzijdig: 52 g/m2 tot 104 g/m2	
Papierinvoer capaciteit	Hoofdinvoer	Hoogte tot 110 mm	
	Papierlades	Hoogte tot 56 mm (2 lades)	
Papieruitvoer capaciteit	Hoogte tot 56 mm		
Page Description Language	RISORINC/C IV		
Ondersteunde protocollen	TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP (SNMP v1), Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec (IKEv1)		
Besturingssystemen	Standaard	Microsoft®: Windows®, Windows Server® *6	
	Optioneel *7	Mac: macOS *6 Linux®: Alleen compatibel met PPD	
Networkinterface	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 Kanaal		
Geheugencapaciteit	4 GB		
Hard Disk *8	Capaciteit	500 GB	
	Beschikbare ruimte	Ca. 430 GB	
Besturingssysteem	Linux		
Voeding	AC 100-240 V, 10.0-5.0 A, 50-60 Hz		
Stroomverbruik	Max. 1,000 W Gereed *9: 95 W of minder Slaapstand *10: 2 W of minder Stand-by: 0,4 W of minder		
Geluidsniveau	64 dB (A) of minder bij het afdrucken		
Plaatsingscondities	Temperatuur: 15°C tot 30°C Vochtigheid: 40% tot 70% RH (niet-condenserend)		
Afmetingen (B x D x H)	In gebruik: 1.030 mm x 735 mm x 1.115 mm Met deurtje en bak gesloten: 775 mm x 710 mm x 970 mm		
Gewicht	Ca. 135 kg		
Ruimte vereist (W x D x H) in gebruiksstand	Met de voorklep open en het bedieningspaneel rechtop: 1185 mm x 1225 mm x 1115 mm		
Accessoires	Scanner HS7000, Face Down Finisher F10, Multifunctionele Finisher FG20 / Folder Unit FG20, Auto-Control Stacking Tray II, Wide Stacking Tray, ComColorExpress RS1200C, PS Kit FG10, IC Card Authentication Kit II, Envelope Feed Kit, Card Feed Kit		

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

*1 Binnen 10 minuten na de laatste afdruktaak.

*2 Bij gebruik van gewoon papier en recycled papier (85 g / m2) en standaard densiteit. Gebruikte grafiek: meetpatroon afdrucken [kleurmeetvoorbeeld 2 (JEITA standaardpatroon J6)]. De constante afdruksnelheid is afhankelijk van het type optionele uitvoerapparatuur dat is aangesloten.
Face-down finisher: zonder offset: 100 vel / minuut (A4 enkelzijdig), offset-uitvoer: 82 vel / minuut (A4 enkelzijdig).

*3 Bij gebruik van dubbelzijdig afdrucken: 340 mm x 460 mm.

*4 Het gegarandeerde gebied bij het afdrucken van afbeeldingen is het gebied binnen 5 mm van de randen van het papier. De marge bij het afdrucken van enveloppen is 10 mm.

*5 Dubbelzijdig afdrucken is niet gegarandeerd bij dik papier met een gewicht van meer dan 104 g / m2.

*6 Raadpleeg de RISO-website voor de OS-versie of neem contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

*7 Optionele PS Kit FG10 of ComColor Express RS1200C is vereist.

*8 Een gigabyte (GB) wordt berekend als 1 miljard bytes.

*9 Zonder afdrucken en temperatuuraanpassing.

*10 Bij het instellen van [Stroomverbruik (in slaapstand)] op [Laag].



ComColor FT Inkt Cartridges

Kleuren: zwart, cyaan, magenta, geel

Milieucertificeringen



*Het Energy Star-programma is alleen van toepassing in de aangesloten landen: de VS, Canada, Japan, EFTA, Zwitserland en Taiwan

RISO, en ComColor zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van RISO KAGAKU CORPORATION. Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen. Linux® is het geregistreerde handelsmerk van Linus Torvalds in de V.S. en andere landen. Andere bedrijfsnamen en / of handelsmerken zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van elk bedrijf.



RISO BENELUX
Oosthoutlaan 4, 2171TZ Sassenheim, Nederland
riso.nl